

EFFEKT-DESIGN WANDLASUR CLASSIC
EDLC
lazura Classic



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	Disperzní lazura do interiérů pro systém Effect Design, určená pro individuální tónování. Na dekorativní úpravu stěn, ideální na jemno- i hrubozrnné vnitřní omítky.
Vlastnosti:	• Vysoká vydatnost • bez zápachu • lehce zpracovatelná • určena pro vnitřní použití
Barevný odstín:	transparentní
Stupeň lesku:	mat
Hustota:	cca 1,03 g/cm ³
Pojivová báze:	akrylátová disperze
Obsah látek:	Akrylátová disperze, barevné a bílé pigmenty, voda, aditiva, konzervant Methyl-Benzyl-Isothiazolinon. Možnost alergických reakcí.
Možnosti tónování:	do 23 odstínů systémem Meffert Color Mix.

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:	musí být čistý, nosný, suchý (max. 4,5 obj. %), zbavený všech nečistot a volných částic. Silně savé podklady zpenetrovat např. düfa Tiefgrund LF D314 .
Způsob nanášení:	válečkem, hadrem, tupováním nebo chlupatou rukavicí
Postup nanášení:	Způsob zpracování je individuální, dle požadovaného efektu. Effect-Design Wandlasur Classic se obvykle nanáší na podklad, natažený omítkou Effekt-Design Wischstrukturputz nebo Effekt-Design Relief-Wandspachtel , případně na vhodně upravený jiný podklad. Na suchý podklad se Effekt-Design Wandlasur Classic nanáší v požadovaném odstínu válečkem, hadrem, tupováním nebo chlupatou rukavicí; možno ředit max. do 10% vodou. Navazující plochy musí být zpracovávány bez přerušení.
Teplota při zpracování:	Během nanášení a schnutí nesmí klesnout teplota objektu a okolního vzduchu pod + 5°C.
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	cca 6 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí výrazně prodlužuje.

Technologický list

Vydatnost*:	cca 10 m ² z jednoho balení dle techniky zpracování *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	max. do 10% vodou
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou, během pracovních přestávek nechat ponořené ve vodě

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	1 l – 2,5 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Zlikvidujte v souladu s úředními předpisy. Zaschlé zbytky materiálu můžete likvidovat v rámci komunálního odpadu, tekuté zbytky materiálu likvidujte na základě dohody s místním podnikem zodpovědným za likvidaci odpadu.
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKARSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně oddělené sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci. Kontaminované obaly je třeba dokonale vyprázdnit a po řádném vyčištění mohou být znovu použity. Obaly, které nelze vyčistit, zlikvidujte. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

18. 5. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.